

SYSTEEM 3 - liggend rondom etiketteren



SYSTEEM 3

Systeem 3 is geschikt om cilindrische producten liggend te etiketteren. Het voordeel van dit systeem ten opzichte van de traditionele systemen is dat het etiketteren op deze wijze minder gevoelig is voor de vormvastheid en stabiliteit van de producten zodat ook lange en hoge etiketten worden aangebracht.

Producten worden tussen 2 rollen geplaatst zodat ze vrij kunnen roteren. Door een draaiband die boven de producten hangt kunnen deze aan het draaien gebracht worden. Op het moment dat het product begint te tollen wordt een etiket afgegeven, met dezelfde snelheid als de draaisnelheid. Het etiket wordt geklemd tussen product en draaiband en wordt volledig rondom aangebracht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productie snelheid	Max 100 stuks/min (ø 30mm)
Afgifte snelheid	Max 30 mtr/min
Afgifte breedte	20 - 130 mm
Label lengte	20 - 95 mm
Label breedte	10 - 128 mm
Rol ø buitenkant	280mm
Rol ø binnenkant	40 - 75 mm
Afmetingen (lxbxh)	2150 x 1100 x 1890 mm
Voltage	220-240V, 50-60 HZ
Elektra	1000W
Perslucht	6 bar (met print unit)

